

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR ZARGENFENSTER MEALUXIT AQUA

**Bitte unbedingt dem Hauseigentümer übergeben!**

Das Zargenfenster MEALUXIT AQUA schützt Ihre Kellerräume vor kurzfristig aufstauendem Wasser im Bereich der Kellerfenster. Die Fenster sind nach der Richtlinie FE-07/1 des ift Rosenheim bis zu einem Wasserpegel von **80 cm wasserdicht** und bis zu einem Wasserpegel von **150 cm hochwasserbeständig**.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1 Die Dichtigkeit ist nur bei verriegeltem Fenster gegeben.
- 2 Verschmutzungen während der Bauphase können die Funktionsweise der Zargenfenster MEALUXIT AQUA beeinträchtigen. Aus diesem Grund werden die Fenster versiegelt ausgeliefert.
- 3 Um die Funktionsfähigkeit auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Funktionsfähigkeit der Beschläge und Dichtungen halbjährlich und nach jedem eingetretenen Hochwasser zu überprüfen. Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise des Beschlagherstellers.

*Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten / Stand September 2017*